

Caratteristiche CURADO DC



TABELLA DELLE SPECIFICHE

CODICE PRODOTTO	RAPPORTO DI RECUPERO	CARICO MASSIMO FRIZIONE (KG)	CARICO MASSIMO FRIZIONE (LB)	PESO (G)	PESO (OZ)	CAPIENZA BOBINA / NYLON MONO(LB-M)	CAPIENZA BOBINA / NYLON MONO(LB-Y)	CAPIENZA BOBINA / NYLON MONO (MM-M)	RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM)
CUDC150	6.2	5	11	220	7.8	12-130, 14-110, 16-100	10-120, 12-110, 14-90	0.33-100	66
CUDC151	6.2	5	11	220	7.8	12-130, 14-110, 16-100	10-120, 12-110, 14-90	0.33-100	66
CUDC150HG	7.4	5	11	220	7.8	12-130, 14-110, 16-100	10-120, 12-110, 14-90	0.33-100	79
CUDC151HG	7.4	5	11	220	7.8	12-130, 14-110, 16-100	10-120, 12-110, 14-90	0.33-100	79
CUDC150XG	8.5	5	11	225	7.9	12-130, 14-110, 16-100	10-120, 12-110, 14-90	0.33-100	91

**CODICE
PRODOTTO****CODICE
PRODOTTO****RAPPORTO
DI
RECUPERO****CARICO
MASSIMO
FRIZIONE
(KG)****CARICO
MASSIMO
FRIZIONE
(LB)****PESO
(G)****PESO
(OZ)****CAPENZA
BOBINA /
NYLON
MONO(LB-M)****CAPENZA
BOBINA /
NYLON
MONO(LB-Y)****CAPENZA
BOBINA /
NYLON MONO
(MM-M)****RECUPERO PER
GIRO DI
MANOVELLA (CM)****CUDC151XG****8.5****5****11****225****7.9****12-130, 14-
110, 16-100****10-120, 12-
110, 14-90****0.33-100****91**