TABELLA DELLE SPECIFICHE

BATTLE

Numero di modello	BTLIII10000	Modello BTLIII8000HS	BTLIII8000	Modello BTLIII6000HS	BTLIII6000	BTLIII5000	Modello BTLIII4000HS	BTLIII3000	BTLIII4000
Codice Prodotto	1518040	1518039	1518038	1518037	1518036	1518035	1518034	1518032	1518033
funzione anti-inversione	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istanta
conteggio dei cuscinetti	6	6	6	6	6	6	6	6	6
capacità della treccia yd/lb	770/50 710/65 490/80	515/50 420/65 375/80	Dimensioni	535/30 425/40 365/50	490/30 390/40 335/50	420/20 300/30 240/40	410/15 295/20 210/30	250/15 180/20 130/30	360/15 260/20 185/30
sistema frenante	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
schema diga id	PEN SP BATTAGLIA III 10000 00 1518040	PENNA SP BATTAGLIA III 8000HS 00 1518039	PEN SP BATTAGLIA III 8000 00 1518038	PENNA SP BATTAGLIA III 6000HS 00 1518037	PENNA SP BATTAGLIA III 6000 00 1518036	PENNA SP BATTAGLIA III 5000 00 1518035	PENNA SP BATTAGLIA III 4000HS 00 1518034	PEN SP BATTAGLIA III 3000 00 1518032	PEN SP BATTAGLIA 4000 00 1518033
materiale di trascinamento	HT-100	HT-100	HT-100	HT-100	HT-100	HT-100	HT-100	HT-100	HT-100

Numero di modello	BTLIII10000	Modello BTLIII8000HS	BTLIII8000	Modello BTLIII6000HS	BTLIII6000	BTLIII5000	Modello BTLIII4000HS	BTLIII3000	BTLIII4000
tipo di trascinamento	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
rapporto di trasmissione	4.2:1	5.3:1	4.7:1	6.2:1	5.6:1	5.6:1	Livello 7.0:1	6.2:1	6.2:1
massima resistenza lb	40 libbre|18,1 kg	30 libbre|13,6 kg	30 libbre|13,6 kg	25 libbre|11,3 kg	25 libbre|11,3 kg	25 libbre|11,3 kg	15 libbre|6,8 kg	15 libbre|6,8 kg	15 libbre|6,8 kg
capacità mono m/mm	360/0,56 300/0,61 210/0,71	335/0,46 310/0,48 225/0,56	310/0,46 285/0,48 210/0,56	335/0,38 290/0,41 220/0,46	310/0,46 285/0,48 210/0,56	205/0,36 185/0,38 125/0,46	280/0,28 225/0,31 170/0,36	180/0,28 150/0,31 150/0,36	245/0,28 200/0,31 150/0,36
capacità mono yd/lb	395/30 330/40 230/50	370/20 335/25 250/30	340/20 310/25 230/30	365/15 250/20 230/25	335/15 230/20 210/25	225/12 200/15 135/20	Dimensioni	Dimensioni	Dimensioni
peso netto	38,8 once | 1100 g	27,7 once|785 g	27,7 once|785 g	20,8 once | 590 g	20,8 once | 590 g	18,8 once|533 g	12,88 once|365 g	11,6 once|329 g	12,2 once|346 g
pre-avvolto yd/lb	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto
tasso di recupero	43"|109 centimetri	44"|112cm	38"|96cm	47"|120cm	41"|104cm	36"|91cm	43"|109 centimetri	35"|89cm	37"|94cm
posizione della maniglia del mulinello	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra
dimensione della bobina	10000	8000	8000	6000	6000	5000	4000	3000	4000
materiale della bobina del mulinello	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio