



TABELLA DELLE SPECIFICHE

PURSUIT

Numero di modello	PURIV2500	PURIV5000	PURIV6000	PURIV8000
Codice Prodotto	1545779	1545785	1545787	1545789
funzione anti-inversione	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea
conteggio dei cuscinetti	5	5	5	5
capacità della treccia yd/lb	240/10 220/15 160/20	420/20 300/30 240/40	490/30 390/40 335/50	Dimensioni
sistema frenante	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
schema diga id	PEN SP INSEGUIMENTO IV 2500 00 1545779	PEN SP INSEGUIMENTO IV 5000 00 1545785	PEN SP INSEGUIMENTO IV 6000 00 1545787	PEN SP INSEGUIMENTO IV 8000 00 1545789
materiale di trascinamento	HT-100	HT-100	HT-100	HT-100
tipo di trascinamento	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
rapporto di trasmissione	6.2:1	5.6:1	5.6:1	4.7:1

massima resistenza lb	10 libbre 4,5 kg	20 libbre 9,0 kg	20 libbre 9,0 kg	25 libbre 11,3 kg
capacità mono m/mm	235/0,23 160/0,28 130/0,31	205/0,36 185/0,38 125/0,46	310/0,46 285/0,48 210/0,56	310/0,46 285/0,48 210/0,56
capacità mono yd/lb	255/6 175/8 140/10	225/12 200/15 135/20	335/15 230/20 210/25	340/20 310/25 230/30
peso netto di spedizione	0,344	0,693	0,740	1,011
peso netto	9,8 once 278 g	19,7 once 558 g	21,4 once 607 g	29,1 once 825 g
conteggio dei pacchi				
pre-avvolto yd/lb	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto
tasso di recupero	33" 84cm	36" 91cm	41" 104cm	44" 112cm
posizione della maniglia del mulinello	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra
dimensione della bobina	2500	5000	6000	8000