



TABELLA DELLE SPECIFICHE

WRATH

Numero di modello	WRTHII5000 WRATH II 5000 SP BX	WRTHII6000 WRATH II 6000 SP BX	Modello WRTHII8000 WRATH II 8000 SP BX	WRTHII2500 WRATH II 2500 SP BX	WRTHII3000 WRATH II 3000 SP BX	WRTHII4000 WRATH II 4000 SP BX
Codice Prodotto	1595356	1595357	1595358	1596327	1596328	1596329
funzione anti-inversione	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea	Anti-inversione istantanea
conteggio dei cuscinetti	3	3	3	3	3	3
capacità della treccia yd/lb	420/20 300/30 240/40	490/30 390/40 335/50	Dimensioni	240/10 220/15 160/20	250/15 180/20 130/30	360/15 260/20 185/30
sistema frenante	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
tipo di trascinamento	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore	Trazione anteriore
rapporto di trasmissione	5.6:1	5.6:1	5.3:1	6.2:1	6.2:1	6.2:1
massima resistenza lb	20 libbre 9,1 kg	20 libbre 9,1 kg	11,4 kg	10 libbre 4,5 kg	12 libbre 5,5 kg	6,5 kg
capacità mono m/mm	205/0,36 185/0,38 125/0,46	305/0,38 210/0,46 190/0,48	310/0,46 285/0,48 210/0,56	235/0,23 160/0,28 130/0,31	180/0,28 150/0,31 110/0,36	245/0,28 200/0,31 150/0,36

Numero di modello	<u>WRTHII5000 WRATH II 5000 SP BX</u>	<u>WRTHII6000 WRATH II 6000 SP BX</u>	<u>Modello WRTHII8000 WRATH II 8000 SP BX</u>	<u>WRTHII2500 WRATH II 2500 SP BX</u>	<u>WRTHII3000 WRATH II 3000 SP BX</u>	<u>WRTHII4000 WRATH II 4000 SP BX</u>
capacità mono yd/lb	225/12 200/15 135/20	335/15 230/20 210/25	340/20 310/25 230/30	255/6 175/8 140/10	Dimensioni	Dimensioni
peso netto	0,450	0,482	0,783	0,297	0,346	0,359
conteggio dei pacchi	001	001	001	001	001	001
pre-avvolto yd/lb	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto	Non pre-avvolto
tasso di recupero	91 centimetri	104 centimetri	112 centimetri	84 centimetri	89 centimetri	94 centimetri
posizione della maniglia del mulinello	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra	Destra/Sinistra
dimensione della bobina	5000	6000	8000	2500	3000	4000
materiale della bobina del mulinello	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
materiale bobina di ricambio	Nessuna bobina di ricambio	Nessuna bobina di ricambio	Nessuna bobina di ricambio	Nessuna bobina di ricambio	Nessuna bobina di ricambio	Nessuna bobina di ricambio
unità di dimensione	IN	IN	IN	IN	IN	IN
volume	0,090	0,090	0,153	0,041	0,062	0,062
unità di volume	FT3	FT3	FT3	FT3	FT3	FT3
tipo di acqua	Acqua salata	Acqua salata	Acqua salata	Acqua salata	Acqua salata	Acqua salata
larghezza	6.299	6.299	7.874	4.720	5.510	5.510